



# Uuendused Tööstushoonete ukstesüsteemid

Hörmanni innovatsioon tugevatele partneritele



# Tööstushoonete sektsioonuksed

67-millimeetrise sügavusega

## Kõrge soojusisolatsiooniga

U väärtused\* kuni:

- 0,51 W/(m<sup>2</sup>·K) SPU 67 Thermo puhul
- 1,5 W/(m<sup>2</sup>·K) APU 67 Thermo puhul
- 1,6 W/(m<sup>2</sup>·K) ALR 67 Thermo puhul
- 1,7 W/(m<sup>2</sup>·K) ALR 67 Thermo Glazing puhul

## Katkestatud külmasillaga sektsioonid või profiilid

67 mm sügavuse korral kolmekordse klaasistusega

## Katkestatud külmasillaga jalgvärav

67 mm sügavuse korral

## Välimus 100% identne järgmiste

42 mm versioonidega:

- SPU 67 Thermo
- APU 67 Thermo
- ALR 67 Thermo
- ALR 67 Thermo Glazing

\* 5000 × 5000 mm ThermoFrame uksepind



## Pult

Must mattvärv



5 nupuga pult  
HS 5 BS

// UUS alates juulist 2014

Ukseasendi kontrollimise lisanupuga\*\*,  
must korpus, kroomitud otsad



2 nupuga pult  
HSE 2 BS

// UUS alates juulist 2014

Must korpus, kroomitud või plastikust otstega



1 nupuga pult  
HSE 1 BS

// UUS alates juulist 2014

Must kõrglääikega korpus, kroomitud otstega

\*\* Ajamile WA 300 S4 lisavarustuses saadaval kahesuunaline vastuvõtja ESE BS; kõik ülejäänud ajamid kahesuunalise vastuvõtjaga HET-2 24 BS, mis annavad tagasisidet lõppasendite kohta.

# Ühilduvad süsteemilahendused

tagavad suure funktsioonikindlusega ukse



## Ennetav fotosilm VL 1

- kõikidele WA 400 / ITO 400 ajamiga sektsioonustele soovi korral **ilma lisatasuta**
- suurem ohutus
- kiirem ukse liikumine
- väiksemad kontrollimis- ja hoolduskulud



## Sektsioonuste lengi on integreeritud võre-fotosilm HLG

- väiksemad energiakaod tänu ukse kiiremale liikumisele, kuni 50 cm/sek
- puudub vajadus ukse turvaserva ja täiendava fotosilma järele
- uksele lengiga integreeritud ja seetõttu hästi kaitstud
- lihtne paigaldus
- väiksemad kontrolli- ja hoolduskulud
- lihtne tagantjärele juurde paigaldada
- ei ole lubatud sektsioonustele, mille jalgväraval puudub lävepakk



## Ajam SupraMatic HT

**// UUS alates juulist 2014**

- tõmbe- ja tõukejõud 1000 N (lühiajaline maksimumjõud 1200 N)
- sobib kuni 100 parkimiskohaga ühisgraažidele
- integreeritud juhtimiselektronika ja kahekohaline tablo funktsioonide lihtsaks juhtimiseks otse ajami juures
- lisavarustuses saadaval väline juhtseade 360 sõidusuuna reguleerimise, signaaltulede või täiendavate trükkplaatide ühendamiseks
- sujuv käivitus ja seiskumine, mis tagavad ukse vaigse liikumise
- patenteeritud ukse üleslukkamise kaitse, avariilülitiga seespool

# Ühisgaraažiuksed, rulluksed, kiiruksed

## Uuendatud disainielemendid

### Ühisgaraažiuksed ET 500 2 *// UUS alates juulist 2014*

- kitsas leng
- ukseava taha paigutatud uks ei õõtsu välja
- väike ruumivajadus taga
- lengiga integreeritud fotosilm
- kiire paigaldus



### Väline rulluks SB

lisavarustusega

- kardinakate
- ajamikate
- vedrukambri kate
- lukustatav pörandaprofiil



### HS 5015 Acoustic PU H mürakaitseuks

- heliisolatsioon kuni 31 dB
- kõrgema tõsteviisiga

### V 4014 SEL RW evakuatsioonitee kiiruks sisetingimustesse

(pilt puudub)

- SoftEdge ukseprofiilliga
- integreeritud võre-fotosilmaga

